



VIBER X1™ kokonaistasomittari



Toimitussisältö:

- Laturi
- Ladattavat akut
- Suojakotelo
- Kiihtyvyyssanturi
- Ohjekirja

Ominaisuuksia:

- Kestävä ja tiivis rakenne (IP 65)
- Useita taajuusalueita
- Kokonaistaso – ja laakerin kunto-
mittaukset
- Laturi ja ladattavat akut
- Mittausalueen kertova merkkivalo
- Akun varauksen merkkivalo



VIBER X1™ on helppokäyttöinen mittauslaite kunnossapito- kuin käyttöhenkilökunnallekin

VIBER X1™ laitteen avulla voidaan verrata värähtelyä eri taajuusalueilla

VIBER X1™ mittaa niin ISO 10816 standardin mukaisen kokonaistason ja laakerin kunnosta kertovan tunnusluvun

VIBER X1™ on luotettava analoginen perusmittauslaite

TEKNISET TIEDOT:

Anturin herkkyys: 100mV/g

Kokonaistaso

Mittausalue: 0-200 mm/s RMS

Taajuusalue*: 2 Hz, 10 Hz→1 kHz tai 15 kHz

*Anturilla, sen painolla ja kiinnityksellä on suuri vaikutus lopulliseen taajuusalueeseen. Laitteen oma ylärajataajuus on 40 kHz

Laakerin kunto

Mittausalue: 0-20 g

Taajuusalue: 0, 5 kHz →6 400 Hz

Akun kesto: 40 h tavanomaisessa käytössä

Akut: 3 kpl AAA ladattava

Mitat: 120*62*35 mm

Paino: 360 g sisältäen anturin ja kaapelin